

# Smart wall paint

whiteboards any surface

## PRACOVNÝ POSTUP

Pre správnu aplikáciu Smart Wall Paint postupujte podľa nasledovných pokynov:

(Môžete si pozrieť aj naše video zobrazujúce pracovný postup pri aplikácii (3 minúty 30 sekúnd) v časti „Ako to funguje“ našej internetovej stránky). Nezapodíajte prosím, že nasledujúce kroky musíte dodržiavať v prípade bieleho i priehľadného náteru Smart Wall Paint.

Vaša súprava obsahuje aj rukavice a odporúčame vám používať aj ochranu očí.

### 1. Zmerajte natieranú plochu

- Presne zmerajte danú oblasť, aby ste mali určite dostatok farby
- „Nerozťahujte“ farbu, keďže je navrhnutá na vytvorenie dostatočnej krycej vrstvy len na ploche odporúčanej veľkosti.

### 2. Vyhladzte povrch

- Skontrolujte a vyplňte všetky diery a praskliny na povrchu pomocou bežnej výplňovej hmoty (povrch natretý Smart Wall Paint bude len taký hladký, ako je povrch, na ktorý ho nanesiete).
- Potom použijete brúsny papier z vášho balenia na vyhladenie opraveného povrchu
- Na povrch, kde ste použili výplňovú hmotu, naneste základnú farbu.

### 3. Základná farba

**Pred aplikovaním BIELEJ verzie Smart Wall Paint je nevyhnutné vždy použiť základnú farbu.**

Poznámka: bežné laky alebo latexová farba nie sú vhodné ako základná farba

**Pred aplikovaním PRIEHĽADNEJ verzie Smart Wall Paint odporúčame použiť priehľadnú základnú farbu, ak:**

- natierate nové drevo alebo kompozitný materiál (2 vrstvy priehľadnej základnej farby)
- natierate nový pórovitý alebo suchý materiál ako napríklad omietku alebo betón (2 vrstvy priehľadnej základnej farby)
- natierate na pórovité povrchy ako napríklad tapety (1 vrstva priehľadnej základnej farby)
- Povrch musí byť pred natieraním čistý a suchý.
- Pred použitím základnú farbu dôkladne premiešajte.
- Používajte jeden z valčekov, ktoré sú súčasťou balenia
- Po použití misku na farbu dôkladne vyčistite.
- Doba schnutia: 2 – 4 hodiny

Základné farby sa dajú kúpiť na našej internetovej stránke.

### 4. Zmiešajte a premiešajte

- Nalejte časť A do časti B
- Je veľmi dôležité dôkladne miešať zmes po dobu minimálne piatich minút
- Aplikujte do jednej hodiny po namiešaní, s použitím čistého nepoužitého maliarskeho valčeka z vášho balenia
- Smart Wall Paint sa po zmiešaní nemôže opätovne použiť

### 5. Aplikujte

- Použite lepiacu pásku na odstránenie uvoľnených vlákien, ktoré môžu byť na maliarskom valčeku
- Zarovnajete okraje steny pomocou štetca
- Použite čistú misku na farbu, maliarsky valček a rúčku k valčeku z vášho balenia (ak ste nanášali základnú farbu, vymeňte maliarsky valček za nový)
- Pracujte zľava doprava
- Naraz natierajte iba časť širokú 1 meter
- Prejdite valčekom po danej ploche desaťkrát počas jedného natierania
- Skontrolujte, či ste nevynechali žiadne miesto, alebo nenaniesli slabú vrstvu

### 6. Preskúmajte

- Preskúmajte natretý povrch z viacerých uhlov
- Pokiaľ nájdete akékoľvek vynechané časti alebo drobné diery na povrchu, opätovne navlhčíte valček a prejdite danú oblasť ešte raz

### 7. Doba schnutia

- Nezapodíajte prosím na to, že farba bude „Pripravená na použitie“ po piatich dňoch od aplikácie, kedy budú môcť používatelia začať písať a zotierať novú chytrú stenu
- Pripevnite označenie „Čerstvo natreté!“ vedľa natretého povrchu
- Chytrá stena Smart Wall Paint bude suchá na dotyk po piatich hodinách
- Chytrá stena Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako biela tabuľa po piatich dňoch