

## Smart Projekčný Náter (nepopisovateľný náter)

### PRACOVNÝ POSTUP

#### Vhodnosť

*Projector Paint je nezotierateľný náter, špeciálne vyvinutý pre použitie s interaktívnymi a štandardnými projektormi. Ak potrebujete popisovateľnú funkciu, k dispozícii je celá škála Smart Wall Paint náterov.*

*Náter je vhodný pre použitie na omietky, sadrokartón, drevo, kov a betón. Len pre použitie v interiéri.*

### 1. Príprava

- Všetky povrchy, ktoré sa budú natierať musia byť čisté, suché a neolupovateľné
- Nové, neošetrené povrchy je potrebné napenetrovať, resp. natrieť základnou farbou, ako napr. základná farba Smart Wall Paint

### 2. Aplikácia

- Naneste dve vrstvy na pripravenú (natrenú základnou farbou) bielu plohu
- Nanášajte štetcom, valčekom alebo pištolou.
- Ak používate valček, odporúčame použiť valček s krátkym vlasom (ideálne penový).

### 3. Pokrytie

- Náter pokryje 6,5 m<sup>2</sup> dvoma nátermi.

### 4. Doba schnutia

- Náter je suchý za 1 – 2 hodiny.
- Druhý náter je možné aplikovať po 4 až 6 hodinách.

### 5. Čistenie

- Nástroje umyte horúcou mydlovou vodou.

### 6. Bezpečnosť

- V prípade kontaktu s pokožkou, opláchnite pokožku teplou mydlovou vodou.
- V prípade zasiahnutia očí, dôkladne opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, miestnosť je dostatočne vetraná počas aplikácie a schnutia.
- Obsahuje VOC maximálne 8 g / l.
- Pre detailné informácie o bezpečnosti je k dispozícii bezpečnostná karta.