

Smart Tabuľová Farba

PRACOVNÝ POSTUP

Smart Tabuľová Farba je vhodná pre použitie na omietky, sadrokartón, drevo, kov a betón. Len pre interiérové použitie.

1. Príprava

- Všetky povrchy, ktoré sa budú nátierať musia byť čisté, suché a neolupovateľné
- Zmerajte plochu, ktorú chcete natrieť a označte si ju páskou.
- Nové, neošetrené povrchy je potrebné napenetrovať, resp. natrieť základnou farbou, ako napr. základná farba Smart Wall Paint
- Po nanosení základnej farby ľahko prešmirgujte povrch.

2. Aplikácia

- Dôkladne premiešajte farbu v plechovke.
- Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku použite penový valček.
- Natierajte stenu ľahkými ťahmi pokrývajúcimi naraz maximálne 1 m².
- Naneste dve vrstvy s odstupom 3-4 hodín medzi jednotlivými nátermi.

3. Pokrytie

- Náter pokryje 4 m² dvoma nátermi.

4. Doba schnutia

- Finálny Náter je suchý za 1 – 2 hodiny.
- Možnosť písania na povrch po 4 hodín od finálneho náteru.

5. Príprava na používanie

- Pred prvým použitím povrchu, je nutné povrch upraviť pretrením celého povrchu bočnou stranou kriedy a okamžitým zotretím suchou handričkou.

6. Čistenie

- Povrch môže byť čistený štandardnými čistiacimi prostriedkami na tabule.
- Kriedový zvyšok môže zostať pri čistení suchou handričkou alebo gumou. Ten možno odstrániť vlhkou handričkou.
- Počkajte 7 dní po aplikácii pred používaním vlhkej handričky pre čistenie povrchu.

7. Bezpečnosť

- V prípade kontaktu s pokožkou, opláchnite pokožku teplou mydlovou vodou.
- V prípade zasiahnutia očí, dôkladne opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, miestnosť je dostatočne vetraná počas aplikácie a schnutia.
- Pre detailné informácie o bezpečnosti je k dispozícii bezpečnostná karta.